




# GEOTEXTILE ENVIRONNEMENT

## S-TEX®

### Aménagement extérieur

Le S-TEX® est un géotextile non-tissé aiguilleté. Le rôle du géotextile suivant les applications est de séparer, filtrer, renforcer, protéger ou encore stabiliser. De par sa nature, il résiste plus de 25 ans dans les sols naturels. Il est cependant nécessaire de le recouvrir dans les 14 jours afin de conserver ses caractéristiques.

### Séparation, drainage et filtration



Le géotextile S-TEX® stabilise les sols en évitant le mélange des matériaux. Il renforce ainsi les voies d'accès. Cette même caractéristique assure la stabilité des dalles et/ou pavés et limite la formation d'ornières. Il en est de même pour vos allées piétonnes et terrasses.

Les conditionnements les plus utilisés sont dans ces cas le 1m et le 2m de large.



En largeur de 0,5m et 1m, le géotextile est idéal pour séparer les couches de granulat de la terre, assurant ainsi un drainage optimal en empêchant le colmatage de vos drains.

### Utilisations courantes



Le S-TEX® permet aussi la réalisation de tous vos travaux courants : vos plantations en séparant le terreau de votre sol support, le stockage divers et la protection. Il est aussi indispensable pour maintenir de façon durable la terre dans vos pots et jardinières.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		S-TEX
Résistance en traction (EN ISO 10319)	Longitudinale	6 kN/m
	Transversale	6 kN/m
Perforation dynamique	(EN ISO 13433)	30 mm
Poinçonnement statique	(EN ISO 12236)	1100 N
Ouverture de filtration	(EN ISO 12956)	0,09 mm
Perméabilité normale au plan	(EN ISO 11058)	0,1 m/s

CONDITIONNEMENT		
S-TEX	50 x 0,5	Box de 42 rlx (1)
S-TEX	25 x 1	Box de 12 rlx (2)
S-TEX	25 x 2 (plié)	Box de 6 rlx (2)
S-TEX	10 x 1	Box de 30 rlx (2)
S-TEX	10 x 2 (plié)	Box de 14 rlx (2)

(1) Palette de 2 boxes  
(2) Palette de 6 boxes